ROTHLER DESIGN · ELEKTRISCH

Handtuchheizkörper Büroklammer

Trockenheizkörper – steckerfertig, ohne Wasser







GRÖSSEN
1 Größe · 382 × 1.700 mm

LEISTUNG
220 W elektrisch

BEDIENUNG
One-Click-Taste

ANSCHLUSS
Stecker, Kabel ca. 120 cm

SCHUTZART
IPX4 spritzwassergeschützt

FARBEN
Weiß · Schwarz

INHALT

1 Modelle und Leistung 2
2 Technik und Bedienung 3
3 Wandmontage 4
4 Häufige Fragen 5
5 Zeichnungen 6

FRAGEN ZUR MONTAGE?

Schreiben Sie uns über **rothler.de/hilfe-und-kontakt** – gern mit Foto und Bestellnummer.

Steckerfertig: Wand montieren, Stecker einstecken – fertig.

5 Jahre Herstellergarantie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.

1 Modelle, Leistung, Artikelnummern

Größe B × H (mm)	Leistung elektrisch W	Gewicht kg
382 × 1700	**220**	–

Leistung laut Herstellerzeichnung (230 V). Gewicht ohne Verpackung. Trockenheizkörper: elektrisch beheizt, ohne Wasser – zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern.

Artikelnummern

Größe B × H (mm)	Weiß	Schwarz
382 × 1700	RX2356	RX2355

Artikelnummer wie im Shop.

2 Technische Daten und Bedienung

Bauform	Design-Handtuchheizkörper Büroklammer elektrisch
Rohre	Rundrohr Ø 32 mm
Tiefe	Wand bis Vorderkante 106 – 116 mm
Oberfläche	phosphatiert (Korrosionsschutz) und pulverbeschichtet
Farben	Schwarz glatt glänzend · Weiß pulverbeschichtet
Betrieb	elektrisch, steckerfertig – Trockenheizkörper ohne Wasser
Anschluss	Kabel ca. 120 cm mit Stecker
Schutzart	IPX4 – spritzwassergeschützt

Bedienung

Ein / Aus	One-Click-Taste am Heizkörper drücken.
Wärme	Das eingebaute Thermostat hält die Temperatur konstant.
Timer	nicht vorhanden

ACHTUNG

Trockenheizkörper

Im Inneren ist kein Wasser – nicht öffnen, nicht befüllen. Netzkabel und Stecker vor Gebrauch auf Schäden prüfen.

3 Wandmontage

Werkzeug

Zollstock • Stift • Wasserwaage • Bohrmaschine Ø 8 mm • Schraubendreher PH2

Vorbereiten

1. Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit prüfen. Plastikkappen an Verschlussstopfen sind nur Transportschutz – abnehmen.
2. Platz wählen und Wand ausmessen.
3. Bohrlöcher nach der technischen Zeichnung anzeichnen, mit der Wasserwaage prüfen.
4. Löcher bohren (Ø 8 mm) und Dübel setzen – in Gipswänden passende Dübel verwenden.

Montieren

1. Halterungen an Wand und Heizkörper befestigen, Ausrichtung mit der Wasserwaage prüfen.
2. Heizkörper vorsichtig in die Halterungen führen.
3. Mit der mitgelieferten Schraube sichern.

Lieferumfang

Heizkörper mit Montageset.

Stecker ist bereits montiert.

4 Häufige Fragen

BETRIEB

Muss ich den Heizkörper befüllen?
Nein. Er ist ein Trockenheizkörper ohne Wasser – steckerfertig.

Brauche ich einen Elektriker?
Nein. Wand montieren, Stecker in die Steckdose – fertig.

Wie bediene ich ihn?
Mit einem Klick auf die Taste ein- und ausschalten. Das Thermostat hält die Wärme konstant. Einen einstellbaren Timer hat dieses Modell nicht.

Wie lang ist das Kabel?
Das Anschlusskabel ist ca. 120 cm lang, mit Stecker.

Ist er fürs Bad geeignet?
Er ist nach IPX4 spritzwassergeschützt.

PRODUKT UND SERVICE

Welche Farben gibt es?
Weiß RAL 9016 glatt glänzend, Anthrazit RAL 7016 matt, Schwarz RAL 9005 glatt glänzend – je nach Modell und Größe.

Gibt es einen Lackstift?
Nein. Den passenden RAL-Farbton bekommen Sie im Baumarkt.

Am Verschlussstopfen ist ein Plastikteil – Defekt?
Nein, das ist eine Transport-Schutzkappe. Vor der Montage abnehmen.

Wie lange habe ich Garantie?
5 Jahre Herstellergarantie – zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.

Ein Teil fehlt oder ist beschädigt.
Über rothler.de/hilfe-und-kontakt melden – mit Bestellnummer und 1–2 Fotos. Wir senden Ersatz umgehend.

5 Technische Zeichnung · 382 × 1.700 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

